



## PLC-WXU700

- Valós felbontás 1,280 x 800 (WXGA) a napjainkban használt széles kijelzőjű notebookokhoz és az otthoni házimozsi rendszerekhez
- Könnyű hálózatba integrálhatóság
- WXGA felbontás (1,280 x 800) 16 : 10 formátum
- Fényerő: 3,800 ANSI lumen, kontraszt arány: 500 : 1
- Biztonág: PIN kód funkció, billentyűzár
- Zajszint: 31 dB (eco mód)
- 3 év garancia, 1 év izzógarancia (max. 1,000 óra)

## PLC-WXU700

Műszaki adatok	PLC-WXU700
EAN Kód	4994334268877
Kategória	Üzleti és oktatási
Panel	3 x 0.74 " TFT p-Si (16:10), mikro lencsék
Panel típus	Organikus LCD panel
Izzó	275 W NSH (LMP-111)
Fényerő	3800 ANSI lumen
Fényerő (eco mód)	3040 ANSI lumen
Izzó élettartam	3000 h (eco mód) / 2500 h (normál mód)
Zajszint	31 dB (eco mód) / 35 dB (normál mód)
Objektív	F = 1.7 - 2.5 / f = 19.2 - 30.2 mm *
Vetítési arány	1.17 - 1.87 : 1
Vetítési távolság	0.99 - 12.1 m
Kontraszt arány	500 : 1
Felbontás pixelben	1,280 x 800 (W-XGA)
Képméret min. - max. (képtálo):	40 - 300 inch
Képegyenletesség	85 %
Átviteli frekvencia	140 MHz, Horizontális : 15 - 100 kHz, Vertikális : 50 - 100 Hz PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Csatlakozás	Bemenet 1: D-Sub15 (RGB/Komponens/SCART-RGB) Bemenet 2: D-Sub15 (RGB) vagy Monitor kimenet Bemenet 3: HDMI (HDCP) Bemenet 4: RCA (Video) Bemenet 5: Mini DIN 4 (S-Video) Bemenet 6: RJ45 (LAN) Audio: 3.5 mm Sztereo Jack Audio: 2 x RCA (R/L mono) Audio kimenet : 3.5 mm Sztereo Jack Kontrol Bemenet Jack 1: D-Sub9 (RS232) Kontrol Bemenet Jack 2: USB type B (egérvezérlés) Kontrol Bemenet Jack 3: 3.5 mm Sztereo Jack (kábelátvezérlő) Egyéb: USB A tip. (USB-Key)
Audio	1 W mono
Trapéztorzítás korrekció	vertikális +/- 40°
Fel/Le arány	49 : 1 (Fix F/L arány)
HDTV kompatibilitás	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,035i, 1,080i, 1,080p
Számítógép kompatibilitás	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA
Zoom/Fókusz	1.6 x/manuális
Tápellátás	278 W (eco mód) / 316 W (normál mód), 12.1 W (stand-by mód)
Feszültség	100 - 240 V
Garancia	3 év, 1 év izzógarancia (max. 1,000 h)
Méret (Sz x M x Mély)	335.7 x 93.9 x 257.5 mm
Tömeg (Net)	3.6 kg
Szállított kiegészítők	IR távvezérlő, elemek, használati utasítás, tápkábel, D-Sub15 kábel, PIN kód címke, hordtáska, lencsevédő kupak, CD-ROM a network modulhoz, USB stick Easy Network Set-Up szoftverrel
Rendelhető kiegészítők	SCART/D-Sub15 kábel (POA-CA-SCART), Komponens/D-Sub15 kábel (POA-CA-COMPVGA), mennyezeti rögzítő 15 cm (POA-CM01), mennyezeti rögzítő 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03)
Objektív	Standard optika

\* A pontos vetítési távolság és képméret meghatározásához használja a [www.sanyo.de](http://www.sanyo.de) oldalon található lens kalkulátort.



A technikai adatok változtatásának jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk. 05/2009

