



## PDG-DXL100

- Ultra rövid fókuszu projektor, vetítési távolság-képszélesség arány 0,5:1
- Hálózati vezérlés RJ45 (LAN)
- 5-szegmenses színerék, 8W hangszóró teremhangosításhoz
- XGA Felbontás (1.024 x 768 pixel) 4 : 3 formátum
- Fényerő: 2,700 ANSI lumen, kontraszt arány: 750 : 1
- Automatikus beállítás, másodpercek alatt használatra kész
- Trapéztorzítás korrekció: vertikális +/- 15°
- 3 év garancia, 1 év izzógarancia (max. 2,000 óra)

## PDG-DXL100

Műszaki adatok	PDG-DXL100
EAN kód	4994334270177
Kategória	üzleti & oktatási
Panel	1 x 0.55 " DMD Chip (4:3)
Izzó	225 W UHP (LMP-138)
Fényerő	2700 ANSI lumen
Fényerő (eco mód)	1917 ANSI lumen
Izzó élettartam	4000 óra (eco mód) / 3000 óra (normál mód)
Zajszint	29 dB (eco mód) / 32 dB (normál mód)
Standard objektív	F = 2.6 / f = 6.97 mm *
Vetítési arány	0.6 : 1
Vetítési távolság	0.5 - 37.2 m
Kontraszt arány	750 : 1
Felbontás pixelben	1,024 x 768 (XGA)
Képméret min. - max. (képtáló):	40 - 300 inch
Képegyenletesség	80 %
Frekvencia tartomány	170 MHz, Horizontális frekvencia: 31 - 80 kHz, Vertikális frekvencia: 50 - 75 Hz
Színrendszer	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Csatlakozás	Bemenet 1: HDMI (HDCP) Bemenet 2: D-Sub15 (RGB) Bemenet 3: D-Sub15 (RGB) Bemenet 4: RCA (kompozit) Bemenet 5: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 3.5 mm sztereo jack Audio kimenet : 3.5 mm sztereo jack Monitor kimenet: D-Sub15 Kontrol bemenet jack 1: RJ45 (LAN) Kontrol bemenet jack 2: Mini DIN 8 (RS232)
Audio	8 W mono
Trapéztorzítás korrekció	vertikális +/- 15°
Fel/Le vetítési arány	20 : -3 (Fix F/L arány)
HDTV kompatibilitás	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,080i, 1,080p
Számítógép kompatibilitás	U-XGA, S-XGA, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA
Zoom/Fókusz	1.0 x/manuális
Tápellátás	240 W (eco mód) / 320 W (normál mód), 0.9 W (stand-by mód)
Feszültség	100 - 240 V
Garancia	3 év, 1 év izzógarancia(max. 2,000 óra)
Méreték (Sz x M x Mély)	306.5 x 105.0 x 292.3 mm
Tömeg	3.7 kg
Szállított kiegészítők	IR távvezérlő, Elemek, Használati utasítás, Táplálék, D-Sub15 kábel, Lencsevédő, rögzítőmadzaggal
Opcionális kiegészítők	SCART/D-Sub15 kábel (POA-CA-SCART), Komponens/D-Sub15 kábel (POA-CA-COMPVGA), Mennyezeti rögzítő 15cm(POA-CM01), Mennyezeti rögzítő 40-70 cm (POA-CM02), Mennyezeti rögzítő 70-110 cm (POA-CM03)
Objektív	Standard lencse

\* a [www.sanyo.de](http://www.sanyo.de) oldalon található kalkulátor segítségével pontosan kiszámolhatja az adott távolsághoz tartozó képméretet



A technikai adatok változtatásának jogát, előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.

