



## PLC-XU355

- Könnyen és egyszerűen hálózatba integrálható
- Beépített 7 Wattos hangszórók
- Automatikus beállítás, másodpercek alatt használatra kész
- Fényerő: 3,500 ANSI lumen, kontraszt arány: 500 : 1
- XGA Felbontás (1,024 x 768 pixel) 4 : 3 képarány
- Zajszint: 29 dB (eco mód)
- 3 év garancia, 1 év izzógarancia

## PLC-XU355

Műszaki adatok	PLC-XU355
EAN Kód	4994334266187
Kategória	Üzleti és oktatási
Panel	3 x 0.63 " TFT p-Si (4:3), mikro lencsék
Panel típus	Organikus LCD panel
Izzó	225 W UHP (LMP-131)
Fényerő	3500 ANSI lumen
Fényerő (eco mód)	2450 ANSI lumen
Izzó élettartam	2500 h (eco mód) / 2000 h (normál mód)
Zajszint	29 dB (eco mód) / 34 dB (normál mód)
Objektív	F = 1.65 - 2.33 / f = 15.47 - 24.53 mm *
Vetítési arány	1.18 - 1.91 : 1
Vetítési távolság	0.69 - 7.23 m
Kontraszt arány	500 : 1
Felbontás pixelben	1,024 x 768 (XGA)
Képméret min. - max. (képtálo):	30 - 300 inch
Képegyenletesség	85 %
Átviteli frekvencia	140 MHz, Horizontális : 15 - 100 kHz, Vertikális : 50 - 100 Hz
Színrendszer	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Csatlakozás	Bemenet 1: DVI-I (digitális/HDCP/analóg) Bemenet 2: D-Sub15 (RGB/Komponens/SCART-RGB) Bemenet 3: RCA (Video) Bemenet 4: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 3.5 mm Sztereo Jack Audio: 2 x RCA (Jobb/Bal mono) Audio kimenet : 3.5 mm Stereo Jack Monitor kimenet: D-Sub15 Kontrol Bemenet Jack 1: D-Sub9 (RS232) Kontrol Bemenet Jack 2: RJ45 (LAN) Kontrol Bemenet Jack 3: USB B tip. (egérvezérlés) Egyéb: USB A tip. (USB-Kulcs)
Audio	7 W mono
Trapéztorzítás korrekció	vertikális +/- 30°
Fel/Le arány	9:1 (Fix F/L arány)
HDTV kompatibilitás	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,080i
Számítógép kompatibilitás	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac
Zoom/Fókusz	1.6 x/manuális
Tápellátás	240 W (eco mód) / 310 W (normál mód), 4.4 W (stand-by mód)
Feszültség	100 - 240 V
Garancia	3 év, 1 év izzógarancia (max. 2,000 óra)
Méret (Sz x M x Mély)	326.0 x 92.6 x 266.8 mm
Tömeg	2.9 kg
Szállított kiegészítők	IR távvezérlő, elemek, használati utasítás, tápkábel, PIN kód címke, lencsevédő kupak, CD-ROM a hálózati modulhoz, USB stick szoftverrel az Easy Network Set-Up-hoz
Rendelhető kiegészítők	SCART/D-Sub15 kábel (POA-CA-SCART), Komponens/D-Sub15 kábel (POA-CA-COMPVGA), mennyezeti rögzítő 15 cm (POA-CM01) 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03)
Objektív	Standard optika

\* A pontos vetítési távolság és képméret meghatározásához használja a [www.sanyo.de](http://www.sanyo.de) oldalon található lens kalkulátort.



A technikai adatok változtatásának jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk. 04/2009

